

DADCO®

Mango en T modular 90.320.M



Boletín No. B24143
 Todos los boletines y
 catálogos de DADCO están
 disponibles para descarga
 desde nuestro sitio web:
www.dadco.net

DADCO®

43850 Plymouth Oaks Blvd.
 Plymouth, MI 48170 • USA
 1.734.207.2222
 1.800.DADCO.USA
www.dadco.net

**Tabla de referencia de roscas de
servicio para el extremo del vástago**

| Series | Modelo | Rosca en el extremo del vástago |
|--------|-------------|---------------------------------|
| 90.10 | 170 | M6 x 1.0 |
| | 00500-07500 | M8 x 1.25 |
| | 10000 | M10 x 1.5 |
| 90.8 | 00500-07500 | M8 x 1.25 |
| | 10000 | M10 x 1.5 |
| L / LJ | 300 | M6 x 1.0 |
| | 500-750 | M8 x 1.25 |
| SC | 00740-04700 | M6 x 1.0 |
| | 07500-18300 | M8 x 1.25 |
| SCS | 4300 | M8 x 1.25 |
| U | 400 | M6 x 1.0 |
| | 0600-9600 | M8 x 1.25 |
| | 20000 | M10 x 1.5 |
| UH | 400 | M6 x 1.0 |
| | 0600-6600 | M8 x 1.25 |
| UX | 0800-9600 | M8 x 1.25 |
| | 20000 | M10 x 1.5 |

©DADCO, Inc. 2024 •
 Todos los derechos reservados

¡Precaución!

No intente dar mantenimiento a un resorte de nitrógeno hasta que se haya liberado la presión interna. Para verificar que la presión ha sido liberada, asegúrese de que el vástago del pistón se puede retraer dentro del tubo manualmente.

90.320.M

El mango en T modular de DADCO es compatible con tres roscas de servicio del extremo del vástago: M6 x 1.0, M8 x 1.25, and M10 x 1.5. La rosca principal de la herramienta es M8 x 1.25 con dos puntas acoplables proporcionadas para roscas M6 x 1.0 y M10 x 1.5. (Las puntas adicionales se guardan en el mango ergonómico)

Guía de partes

